



*Kitchen Equipment Factory*

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://kef.nt-rt.ru/> || [kfe@nt-rt.ru](mailto:kfe@nt-rt.ru)



KEF ÜRÜNLERİ  
*KEF PRODUCTS*

# İş Uzmanına Bırakın, Rahat Edin..

Relax and leave it to the expert..



| Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak          | Constant speed and stainless steel blade   |              |                   |                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Parçalayıcı (300 mm)                        | Mixer arm 300 mm                           |              |                   |                    |  |
| Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için) | Whisk (360 mm-Combi models only)           |              |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        | Easy to use with Easy lock system          |              |                   |                    |  |
| Devir hızı: 13000 rpm                       | Revolution: 13000 rpm                      |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                 | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>BL25</b>                                 | 220 V - 1N                                 | 250 W        | 2,25 kg           | 595×130×98 mm      |  |



| Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak          | Constant speed and stainless steel blade   |              |                   |                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Parçalayıcı (300 mm)                        | Mixer arm 300 mm                           |              |                   |                    |  |
| Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için) | Whisk (360 mm-Combi models only)           |              |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        | Easy to use with Easy lock system          |              |                   |                    |  |
| Devir hızı: 13000 rpm                       | Revolution: 13000 rpm                      |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                 | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>BL25-C</b>                               | 220 V - 1N                                 | 250 W        | 3,15kg            | 595×130×98 mm      |  |



| Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak   | Constant speed and stainless steel blade   |              |                   |                    |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Parçalayıcı (350 mm)                 | Mixer arm 350 mm                           |              |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım | Easy to use with Easy lock system          |              |                   |                    |  |
| Devir hızı: 13000 rpm                | Revolution: 13000 rpm                      |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                          | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>BL25 L35</b>                      | 220 V - 1N                                 | 250 W        | 2,40 kg.          | 705×130×98 mm      |  |



| Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak          | Constant speed and stainless steel blade   |              |                   |                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Parçalayıcı (350 mm)                        | Mixer arm 350 mm                           |              |                   |                    |  |
| Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için) | Whisk (360 mm-Combi models only)           |              |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        | Easy to use with Easy lock system          |              |                   |                    |  |
| Devir hızı: 13000 rpm                       | Revolution: 13000 rpm                      |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                 | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>BL25 L35-C</b>                           | 220 V - 1N                                 | 250 W        | 3,30 kg.          | 705×130×98 mm      |  |





|                                             |                                                    |              |                   |                    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak | Gradual speed adjustment and stainless steel blade |              |                   |                    |  |
| Parçalayıcı aparat (400 mm)                 | Mixer arm (400 mm)                                 |              |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        | Easy to use with Easy lock system                  |              |                   |                    |  |
| Devir hızı: 11000 rpm max                   | Revolution: 11000 rpm max                          |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                 | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection         | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| BL40                                        | 220 V - 1N                                         | 400 W        | 3,90              | 790×146×120 mm     |  |



| Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak | Gradual speed adjustment and stainless steel blade |              |                   |                    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Parçalayıcı aparat (400 mm)                 | Mixer arm (400 mm)                                 |              |                   |                    |  |
| Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için) | Whisk (360 mm-Combi models only)                   |              |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        | Easy to use with Easy lock system                  |              |                   |                    |  |
| Devir hızı: 11000 rpm max                   | Revolution: 11000 rpm max                          |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                 | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection         | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| BL40-C                                      | 220 V - 1N                                         | 400 W        | 4,90              | 790×146×120 mm     |  |



| Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak | Gradual speed adjustment and stainless steel blade |              |                   |                    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Parçalayıcı aparat (500 mm)                 | Mixer arm (500 mm)                                 |              |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        | Easy to use with Easy lock system                  |              |                   |                    |  |
| Devir hızı: 11000 rpm max                   | Revolution: 11000 rpm max                          |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                 | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection         | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| BL40 L50                                    | 220 V - 1N                                         | 400 W        | 4,10              | 890×146×120 mm     |  |



| Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak | Gradual speed adjustment and stainless steel blade |              |                   |                    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Parçalayıcı aparat (500 mm)                 | Mixer arm (500 mm)                                 |              |                   |                    |  |
| Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için) | Whisk (360 mm-Combi models only)                   |              |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        | Easy to use with Easy lock system                  |              |                   |                    |  |
| Devir hızı: 11000 rpm max                   | Revolution: 11000 rpm max                          |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                 | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection         | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| BL40 L50-C                                  | 220 V - 1N                                         | 400 W        | 5,10              | 890×146×120 mm     |  |



| Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak | Gradual speed adjustment and stainless steel blade |                     |                          |                           |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Parçalayıcı aparat (500 mm)                 | Mixer arm (500 mm)                                 |                     |                          |                           |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        | Easy to use with Easy lock system                  |                     |                          |                           |  |
| Devir hızı: 11000 rpm max                   | Revolution: 11000 rpm max                          |                     |                          |                           |  |
| KOD<br><i>code</i>                          | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br><i>electric connection</i>  | GÜÇ<br><i>power</i> | AĞIRLIK<br><i>weight</i> | BOYUT<br><i>dimension</i> |  |
| BL40 L60                                    | 220 V - 1N                                         | 400 W               | 4,40                     | 990×146×120 mm            |  |



|                                             |                                            |                                                    |                   |                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak |                                            | Gradual speed adjustment and stainless steel blade |                   |                    |  |
| Parçalayıcı aparat (600 mm)                 |                                            | Mixer arm (600 mm)                                 |                   |                    |  |
| Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için) |                                            | Whisk (360 mm-Combi models only)                   |                   |                    |  |
| Easy lock sistemi ile kolay kullanım        |                                            | Easy to use with Easy lock system                  |                   |                    |  |
| Devir hızı: 11000 rpm max                   |                                            | Revolution: 11000 rpm max                          |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                 | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power                                       | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| BL40 L60-C                                  | 220 V - 1N                                 | 400 W                                              | 5,40              | 990×146×120 mm     |  |

## Opsiyonel Aksesuarlar Optional Accessories

| Açıklama<br>description | EX16 | BL25 L35 Kol<br>BL25 L35 Arm | BL40 Kol<br>BL40 Arm | BL40 L50 Kol<br>BL40 L50 Arm | BL40 L60 Kol<br>BL40 L60 Arm | BL25 Çırpıcı<br>BL25 Whisk | BL40 Çırpıcı<br>BL40 Whisk |
|-------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fiyat<br>price          |      |                              |                      |                              |                              |                            |                            |

# Filtro

## Her Zaman Mükemmeli Arayanlara...

Those who are always looking for perfection...



■ Filtro tek tuşla kahve demleme imkanı sağlar. Haznede su doğru sıcaklığa kadar ısıtılır. Suyu dökmeye başladıktan ve öğütülmüş kahve çekirdeklerine gönderildikten sonra sihir başlar.

■ Filtro offers one-button coffee brewing. The water is heated to the right temperature in the bowl. Once the water starts to pour and it is sent to the ground coffee beans, then it becomes magic.

### Renk Seçenekleri / Color Options



|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| KEF Filtre kahve makinesi                      | KEF Filter coffee machine                 |
| Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar | Hot plates that can be used separately    |
| Susuz çalışma koruması                         | Dry-boil protection                       |
| Hızlı demleme süresi (6 dakika)                | Fast brewing time(6 min.)                 |
| Kapasite: 144 fincan/saat                      | Capacity 144 Cup/hour                     |
| 1.8 lt. cam pot kapasitesi                     | 1.8 lt glass jug capacity                 |
| Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu     | Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs |

| KOD<br>code     | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>FLT120</b>   | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 5,2 kg.           | 190×370×440 mm     |  |
| <b>FLT120-2</b> | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 6 kg.             | 190×370×502 mm     |  |



### Renk Seçenekleri / Color Options



|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| KEF Filtre kahve makinesi       | KEF Filter coffee machine |
| Susuz çalışma koruması          | Dry-boil protection       |
| Hızlı demleme süresi (6 dakika) | Fast brewing time(6 min.) |
| Kapasite: 144 fincan/saat       | Capacity 144 Cup/hour     |
| 1.9 Lt Termos kapasitesi        | 1.9 lt thermos capacity   |

| KOD<br>code     | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>FLT120-T</b> | 220 V - 1N                                 | 2,2 kW       | 5,3 kg.           | 190×370×440 mm     |  |



### Renk Seçenekleri / Color Options



|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| KEF Filtre kahve makinesi       | KEF Filter coffee machine  |
| Susuz çalışma koruması          | Dry-boil protection        |
| Hızlı demleme süresi (7 dakika) | Fast brewing time (7 min.) |
| Kapasite: 144 fincan/saat       | Capacity 144 Cup/hour      |
| 2.2 Lt Termos kapasitesi        | 2,2 lt thermos capacity    |

| KOD<br>code      | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>FLT120-AP</b> | 220 V - 1N                                 | 2,2 kW       | 6,5 kg.           | 190×370×580 mm     |  |



### Renk Seçenekleri / Color Options



|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| KEF Filtre kahve makinesi       | KEF Filter coffee machine  |
| Susuz çalışma koruması          | Dry-boil protection        |
| Hızlı demleme süresi (8 dakika) | Fast brewing time (8 min.) |
| Kapasite: 144 fincan/saat       | Capacity 144 Cup/hour      |
| 2,5Lt Termos kapasitesi         | 2,5 lt thermos capacity    |

| KOD<br>code   | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>FLT250</b> | 220 V - 1N                                 | 2,2 kW       | 6,5 kg.           | 190×370×680 mm     |  |



Anlık ve isteğiniz kadar demleyebilme seçeneği  
Instant and brew as much as you like

START / STOP



Dokunmatik tuşlar: kusursuz çalışma için  
Touch keys: for flawless operation

ON / OFF



Kahve tutma sıcaklığı 80 ila 85 °C (sadece FLC 120 ve FLC 120-2 için)  
Holding coffee temperature 80 to 85 °C (only for FLC 120 and FLC 120-2)

WARMER



BREW 1



BREW 2



Tam ve yarım demleme profilinizi ön demleme yaparak tanımlayabilirsiniz  
Define your full and half brew profile with pre-infusion

### Renk Seçenekleri / Color Options

| KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi     | KEF Programmable Filter coffee machine     |              |                   |                    |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma  | Water connection and manual filling        |              |                   |                    |  |
| Susuz çalışma koruması                         | Dry-boil protection                        |              |                   |                    |  |
| Hızlı demleme süresi (6 dakika)                | Fast brewing time(6 min.)                  |              |                   |                    |  |
| Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar | Hot plates that can be used separately     |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 144 fincan/saat                      | Capacity 144 Cup/hour                      |              |                   |                    |  |
| 1,8 lt. cam pot kapasitesi                     | 1,8 lt. glass jug capacity                 |              |                   |                    |  |
| Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu     | Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs  |              |                   |                    |  |
| Paslanmaz çelik demleme haznesi                | Stainless Steel Brew Basket                |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                    | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>FLC 120</b>                                 | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 6,2 kg.           | 205×400×485 mm     |  |
| <b>FLC 120-2</b>                               | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 7 kg.             | 205×400×502 mm     |  |



### Renk Seçenekleri / Color Options

| KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi    | KEF Programmable Filter coffee machine     |              |                   |                    |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma | Water connection and manual filling        |              |                   |                    |  |
| Susuz çalışma koruması                        | Dry-boil protection                        |              |                   |                    |  |
| Hızlı demleme süresi (6 dakika)               | Fast brewing time(6 min.)                  |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 144 fincan/saat                     | Capacity 144 Cup/hour                      |              |                   |                    |  |
| 1,9 Lt Termos kapasitesi                      | 1,9 lt thermos capacity                    |              |                   |                    |  |
| Paslanmaz çelik demleme haznesi               | Stainless Steel Brew Basket                |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                   | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>FLC 120-T</b>                              | 220 V - 1N                                 | 2,2 kW       | 6,3 kg.           | 205×400×485 mm     |  |



### Renk Seçenekleri / Color Options

| KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi    | KEF Programmable Filter coffee machine     |              |                   |                    |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma | Water connection and manual filling        |              |                   |                    |  |
| Susuz çalışma koruması                        | Dry-boil protection                        |              |                   |                    |  |
| Hızlı demleme süresi (7 dakika)               | Fast brewing time (7 min.)                 |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 144 fincan/saat                     | Capacity 144 Cup/hour                      |              |                   |                    |  |
| 2,2 Lt Termos kapasitesi                      | 2,2 lt thermos capacity                    |              |                   |                    |  |
| Paslanmaz çelik demleme haznesi               | Stainless Steel Brew Basket                |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                   | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>FLC 120-AP</b>                             | 220 V - 1N                                 | 2,2 kW       | 7,5 kg.           | 205×400×620 mm     |  |



### Renk Seçenekleri / Color Options

| KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi    | KEF Programmable Filter coffee machine     |              |                   |                    |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma | Water connection and manual filling        |              |                   |                    |  |
| Susuz çalışma koruması                        | Dry-boil protection                        |              |                   |                    |  |
| Hızlı demleme süresi (8 dakika)               | Fast brewing time (8 min.)                 |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 144 fincan/saat                     | Capacity 144 Cup/hour                      |              |                   |                    |  |
| 2,5Lt Termos kapasitesi                       | 2,5 lt thermos capacity                    |              |                   |                    |  |
| Paslanmaz çelik demleme haznesi               | Stainless Steel Brew Basket                |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                   | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>FLC 250</b>                                | 220 V - 1N                                 | 2,2 kW       | 7,5 kg.           | 205×400×720 mm     |  |





| KEF Filtre kahve makinesi                      | KEF Filter coffee machine                  |              |                   |                    |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar | Hot plates that can be used separately     |              |                   |                    |  |
| Susuz çalışma koruması                         | Dry-boil protection                        |              |                   |                    |  |
| Hızlı demleme süresi (6 dakika)                | Fast brewing time(6 min.)                  |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 144 fincan/saat                      | Capacity 144 Cup/hour                      |              |                   |                    |  |
| 1.8 lt cam pot kapasitesi                      | 1.8 lt glass jug capacity                  |              |                   |                    |  |
| Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu     | Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs  |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                    | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>FLT120 (G1)</b>                             | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 5,2 kg.           | 190×370×440 mm     |  |
| <b>FLT120-2 (G1)</b>                           | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 6 kg.             | 190×370×440 mm     |  |



| KEF Filtre kahve makinesi                      | KEF Filter coffee machine                  |              |                   |                    |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar | Hot plates that can be used separately     |              |                   |                    |  |
| Susuz çalışma koruması                         | Dry-boil protection                        |              |                   |                    |  |
| Hızlı demleme süresi (6 dakika)                | Fast brewing time(6 min.)                  |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 144 fincan/saat                      | Capacity 144 Cup/hour                      |              |                   |                    |  |
| 1.8 lt cam pot kapasitesi                      | 1.8 lt glass jug capacity                  |              |                   |                    |  |
| Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu     | Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs  |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                    | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>FLT120 (G2)</b>                             | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 5,2 kg.           | 190×370×440 mm     |  |
| <b>FLT120-2 (G2)</b>                           | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 6 kg.             | 190×370×440 mm     |  |



| KEF Filtre kahve makinesi                      | KEF Filter coffee machine                  |              |                   |                    |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar | Hot plates that can be used separately     |              |                   |                    |  |
| Susuz çalışma koruması                         | Dry-boil protection                        |              |                   |                    |  |
| Hızlı demleme süresi (6 dakika)                | Fast brewing time(6 min.)                  |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 144 fincan/saat                      | Capacity 144 Cup/hour                      |              |                   |                    |  |
| 1.8 lt cam pot kapasitesi                      | 1.8 lt glass jug capacity                  |              |                   |                    |  |
| Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu     | Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs  |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                    | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>FLT120 (G3)</b>                             | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 5,2 kg.           | 190×370×440 mm     |  |
| <b>FLT120-2 (G3)</b>                           | 220 V - 1N                                 | 2,4 kW       | 6 kg.             | 190×370×440 mm     |  |



| KOD<br>code  | TANIMLAMA<br>description         |  |
|--------------|----------------------------------|--|
| <b>CMP-1</b> | 1,8 lt cam pot/ 1,8 lt glass jug |  |
| <b>T1-9</b>  | 1,9 lt termos/ 1,9 lt thermos    |  |



| KOD<br>code | TANIMLAMA<br>description                |  |
|-------------|-----------------------------------------|--|
| <b>T2-2</b> | 2,2 lt pompalı termos/ 2,2 lt Air flask |  |



| KOD<br>code   | TANIMLAMA<br>description                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|--|
| <b>FK925</b>  | 1000x 90/250 Filtre Kağıdı/ Filter paper  |  |
| <b>FK1125</b> | 1000x 110/250 Filtre Kağıdı/ Filter paper |  |
| <b>FK1133</b> | 1000x 110/330 Filtre Kağıdı/ Filter paper |  |



| KOD<br>code | TANIMLAMA<br>description                                                                                                                    |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>T6-0</b> | 2,5 lt vakumlu içecek dispenseri/<br>2,5 lt vacuum beverage dispenser/<br>6 lt vakumlu içecek dispenseri/<br>6 lt vacuum beverage dispenser |  |

# KAHVE MAKİNELERİ COFFEE MACHINES





|                                                 |                                                     |              |                   |                    |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| 3 farklı programlı 35/60/90 sn yada 20/35/45 sn | 3 one-touch auto timer 35/60/90 sec or 20/35/45 sec |              |                   |                    |  |
| Islak ve kuru uygulama                          | Wet and dry application                             |              |                   |                    |  |
| 3 farklı hız programı                           | 3 different speed programme                         |              |                   |                    |  |
| 6 kesici uçlu paslanmaz Japon bıçaklar          | 6 edge stainless steel made in Japan blade          |              |                   |                    |  |
| Üstün kalite, şeffaf hazne                      | Premium quality, tranparent container               |              |                   |                    |  |
| Çok fonksiyonlu                                 | Multi function                                      |              |                   |                    |  |
| 3hp Yüksek hızlı motor                          | 3hp High speed motor                                |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 1,5 lt.                               | Capacity: 1,5 lt.                                   |              |                   |                    |  |
| Gürültü önleyici dış hazne 95 dB den 65 dB'e    | Noise-canceling shield (from 95 dB to 65 dB)        |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                     | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection          | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| TM-800AQ                                        | 220 V - 1N                                          | 1,2 kW       | 6,2 kg.           | 290×260×460 mm     |  |



| KOD<br>code | TANIMLAMA<br>description                                                    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>QS</b>   | Ses yalıtım haznesi / <i>Omni shield sound enclosure box (for 1.5L jar)</i> |  |



| KOD<br>code | TANIMLAMA<br>description                                                    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SS</b>   | Ses yalıtım haznesi / <i>Omni shield sound enclosure box (for 1.5L jar)</i> |  |



| KOD<br>code | TANIMLAMA<br>description                                               |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TMH1</b> | 1,5 lt BPA içermeyen yedek hazne<br><i>1,5 lt. BPA free square jar</i> |  |



| KOD<br>code | TANIMLAMA<br>description                                          |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TMH2</b> | 2 lt BPA içermeyen yedek hazne<br><i>2 lt. BPA free round jar</i> |  |



| KOD<br>code | TANIMLAMA<br>description                                           |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TMH4</b> | 4 lt BPA içermeyen yedek hazne<br><i>4 lt. BPA free square jar</i> |  |



| KOD<br>code | TANIMLAMA<br>description                                                |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TMHK</b> | 1,5 lt BPA içermeyen kuruyemiş haznesi<br><i>1,5 lt. BPA free B jar</i> |  |

| 3 farklı programlı 35/60/90 sn yada 20/35/45 sn | 3 one-touch auto timer 35/60/90 sec or 20/35/45 sec |              |                   |                    |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Islak ve kuru uygulama                          | Wet and dry application                             |              |                   |                    |  |
| 3 farklı hız programı                           | 3 different speed programme                         |              |                   |                    |  |
| 6 kesici uçlu paslanmaz Japon bıçaklar          | 6 edge stainless steel made in Japan blade          |              |                   |                    |  |
| Üstün kalite, şeffaf hazne                      | Premium quality, tranparent container               |              |                   |                    |  |
| Çok fonksiyonlu                                 | Multi function                                      |              |                   |                    |  |
| 3hp Yüksek hızlı motor                          | 3hp High speed motor                                |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 1,5 - 2 lt.                           | Capacity: 1,5 - 2 lt.                               |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                     | HAZNE KAPASİTESİ<br>hopper capacity                 | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| TM-800A                                         | 1,5 lt                                              | 1,2 kW       | 4,3 kg.           | 280×240×340 mm     |  |
| TM-800                                          | 2 lt                                                | 1,2 kW       | 4,3 kg.           | 280×240×340 mm     |  |



| Değişken hız kontrolü                        | Variable speed control                   |              |                   |                    |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Çok fonksiyonlu                              | Multi function                           |              |                   |                    |  |
| Islak ve kuru uygulama                       | Wet and dry application                  |              |                   |                    |  |
| İkisi bir arada paslanmaz çelik kesme bıçağı | Two in one stainless steel cutting blade |              |                   |                    |  |
| Üstün kalite, şeffaf konteyner               | Premium quality, transparent, container  |              |                   |                    |  |
| Hassas teknoloji                             | Precision technology                     |              |                   |                    |  |
| Kapasite: 1,5 - 2 lt.                        | Capacity: 1,5 - 2 lt.                    |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                                  | HAZNE KAPASİTESİ<br>hopper capacity      | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| TM-767A                                      | 1,5 lt                                   | 1,2 kW       | 4,3 kg.           | 205×230×510 mm     |  |
| TM-767                                       | 2 lt                                     | 1,2 kW       | 4,3 kg.           | 205×230×510 mm     |  |





HAZIRLIK  
EKİPMANLARI  
*DYNAMIC  
PREPERATION*



## Focus On Baking Equipment



0-11 hassas hız ayarı, daha iyi hız kontrolü için daha fazla dişli

0-11 precision speed adjustments, more gears for better speed control

Daha kolay kaldırma için kullanıcı dostu kafa tasarımı

User friendly head design for easier lift

Daha iyi güç tasarrufu, daha düşük gürültü, daha yüksek verimlilik

Lower noise, higher efficiency for better environmental protection and power saving

Daha kararlı çalışma için aşınmayı azaltmak için tamamen kapalı dişli sistemi

Fully enclosed gear drive to reduce wear for more stable operation

Gıda güvenliğini sağlamak için 304 gıda sınıfı paslanmaz çelik aksesuarlar.

304 food grade stainless steel accessories to ensure the food safety.

Kapasite: 7 lt.

Capacity: 7 lt.

| KOD<br>code    | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>KEF MIX</b> | 220 V - 1N                                 | 0,35 kW      | 16 kg             | 409×236×421 mm     |  |



0-11 hassas hız ayarı, daha iyi hız kontrolü için daha fazla dişli

0-11 precision speed adjustments, more gears for better speed control

Daha kolay kaldırma için kullanıcı dostu kafa tasarımı

User friendly head design for easier lift

Daha iyi güç tasarrufu, daha düşük gürültü, daha yüksek verimlilik

Lower noise, higher efficiency for better environmental protection and power saving

Daha kararlı çalışma için aşınmayı azaltmak için tamamen kapalı dişli sistemi

Fully enclosed gear drive to reduce wear for more stable operation

Gıda güvenliğini sağlamak için 304 gıda sınıfı paslanmaz çelik aksesuarlar.

304 food grade stainless steel accessories to ensure the food safety.


Kapasite: 7 lt.

Capacity: 7 lt.

| KOD<br>code    | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>KEF MIX</b> | 220 V - 1N                                 | 0,35 kW      | 16 kg             | 409×236×421 mm     |  |



## Aksesuarlar Accessoires



Gıda Dilimleme  
Slicers

| Alüminyum eloksal gövde                   | Anodized cast aluminium alloy              |              |                   |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar | Forged, hardened large thickness blades    |              |                   |                    |  |
| Güçlü kalınlık ölçer desteği              | Strong thickness gauge support             |              |                   |                    |  |
| Bıçak çapı: Ø 220                         | Blade diameter: Ø 220                      |              |                   |                    |  |
| Kesme Genişliği: 160 mm                   | Slicing width: 160 mm                      |              |                   |                    |  |
| Kesme kalınlığı: 0,2-12 mm                | Slicing thickness: 0,2-12 mm               |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                               | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| HBS 220                                   | 220 V - 1N                                 | 0,15 kW      | 15,7 kg           | 575×465×415 mm     |  |



| Alüminyum eloksal gövde                   | Anodized cast aluminium alloy              |              |                   |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar | Forged, hardened large thickness blades    |              |                   |                    |  |
| Güçlü kalınlık ölçer desteği              | Strong thickness gauge support             |              |                   |                    |  |
| Bıçak çapı: Ø 250                         | Blade diameter: Ø 250                      |              |                   |                    |  |
| Kesme Genişliği: 180 mm                   | Slicing width: 180 mm                      |              |                   |                    |  |
| Kesme kalınlığı: 0,2-12 mm                | Slicing thickness: 0,2-12 mm               |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                               | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| HBS 250                                   | 220 V - 1N                                 | 0,15 kW      | 16,5kg            | 575×465×415 mm     |  |



| Alüminyum eloksal gövde                   | Anodized cast aluminium alloy              |              |                   |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar | Forged, hardened large thickness blades    |              |                   |                    |  |
| Güçlü kalınlık ölçer desteği              | Strong thickness gauge support             |              |                   |                    |  |
| Bıçak çapı: Ø 275                         | Blade diameter: Ø 275                      |              |                   |                    |  |
| Kesme Genişliği: 200 mm                   | Slicing width: 200 mm                      |              |                   |                    |  |
| Kesme kalınlığı: 0,2-15 mm                | Slicing thickness: 0,2-15 mm               |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                               | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| HBS 275                                   | 220 V - 1N                                 | 0,25 kW      | 23 kg             | 615×525×510 mm     |  |



| Alüminyum eloksal gövde                   | Anodized cast aluminium alloy              |              |                   |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar | Forged, hardened large thickness blades    |              |                   |                    |  |
| Güçlü kalınlık ölçer desteği              | Strong thickness gauge support             |              |                   |                    |  |
| Bıçak çapı: Ø 300                         | Blade diameter: Ø 300                      |              |                   |                    |  |
| Kesme Genişliği: 200 mm                   | Slicing width: 200 mm                      |              |                   |                    |  |
| Kesme kalınlığı: 0,2-16 mm                | Slicing thickness: 0,2-16 mm               |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                               | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| HBS 300                                   | 220 V - 1N                                 | 0,25 kW      | 23,5 kg           | 615×525×510 mm     |  |





|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| İç gövde paslanmaz çelik                | Inside body stainless steel           |
| Air-frost soğutma sistemi               | Fan cooling                           |
| Dijital kumanda paneli                  | Digital control panel                 |
| Elektrik rezistanslı otomatik defrost   | Electrical resistor automatic defrost |
| Temperli gizli ısıtma, buğu engelleyici | Special heating antifog glass         |
| Soğutma gazı: R 134A/R 404A             | Cooling gas: R 134A/R 404A            |
| Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C             | Temperature range: +2/+8 °C           |

| KOD      | ELEKTRİK BAĞLANTISI | GÜÇ     | AĞIRLIK | BOYUT            |
|----------|---------------------|---------|---------|------------------|
| code     | electric connection | power   | weight  | dimension        |
| KEF100PD | 220 V - 1N          | 0,8 kW  | 120 kg  | 1000×750×1300 mm |
| KEF125PD | 220 V - 1N          | 0,95 kW | 142 kg  | 1250×750×1300 mm |
| KEF150PD | 220 V - 1N          | 0,95 kW | 170 kg  | 1500×750×1300 mm |
| KEF200PD | 220 V - 1N          | 1,2 kW  | 190 kg  | 2000×750×1300 mm |

## Renk Seçenekleri Color Options

|                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Açıklama<br>description |  |  |  |  |  |  |
| Fiyat<br>price          |  |  |  |  |  |  |

| Temperli camlar                       | Tempered glasses                           |              |                   |                    |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Air-frost soğutma sistemi             | Fan cooling system                         |              |                   |                    |  |
| İç gövde paslanmaz çelik              | Inside body stainless steel                |              |                   |                    |  |
| Dijital kumanda paneli                | Digital control panel                      |              |                   |                    |  |
| Elektrik rezistanslı otomatik defrost | Electrical resistor automatic defrost      |              |                   |                    |  |
| Temperli gizli ısıtma, buğu önleyici  | Special heating antifog glass              |              |                   |                    |  |
| Güçlü nemlendirme                     | Powerful humidification                    |              |                   |                    |  |
| Kolay açılır reflektif sürgülü kapı   | Reflective sliding doors                   |              |                   |                    |  |
| Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C           | Temperature range: +2/+8 °C                |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                           | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| KEF100PY                              | 220 V - 1N                                 | 0,12 kW      | 140 kg            | 1000×700×1350 mm   |  |
| KEF130PY                              | 220 V - 1N                                 | 0,12 kW      | 185 kg            | 1300×700×1350 mm   |  |



## Renk Seçenekleri Color Options

|                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Açıklama<br>description |  |  |  |  |  |  |
| Fiyat<br>price          |  |  |  |  |  |  |





| Soğuk teşhir dolabı                   | Cold display                               |              |                   |                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü       | Adjustable temp controller                 |              |                   |                    |
| Çift camlı                            | Double glass                               |              |                   |                    |
| Dijital kumanda paneli                | Digital control panel                      |              |                   |                    |
| Otomatik defrost                      | Automatic defrost                          |              |                   |                    |
| Dayanıklı pvc kaplamalı ızgara raflar | Durable PVC coated adjustable shelves      |              |                   |                    |
| Soğutma gazı: R 134A/R 404A           | Cooling gas: R 134A/R 404A                 |              |                   |                    |
| Çalışma sıcaklığı: +2/+12 °C          | Temperature range: +2/+12 °C               |              |                   |                    |
| KOD<br>code                           | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |
| <b>VERS-100</b>                       | 220 V - 1N                                 | 0,16 kW      | 66 kg             | 700×452×654 mm     |
| <b>VERS-160</b>                       | 220 V - 1N                                 | 0,16 kW      | 73,5 kg           | 885×570×663 mm     |

## Renk Seçenekleri Color Options

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Açıklama<br>description |  |  |  |  |
| Fiyat<br>price          |  |  |  |  |

| Sıcak teşhir dolabı          | Warm display                               |              |                   |                    |  |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| Temperli camlar              | Tempered glasses                           |              |                   |                    |  |
| İç gövde paslanmaz çelik     | Inside body stainless steel                |              |                   |                    |  |
| Dijital kumanda paneli       | Digital control panel                      |              |                   |                    |  |
| Paslanmaz çelik raf ayakları | Adjustable stainless steel shelves         |              |                   |                    |  |
| Su tahliye vanası            | Water discharge valve                      |              |                   |                    |  |
| Nemlendirme Çekmeceli        | With humidity drawer                       |              |                   |                    |  |
| Çalışma sıcaklığı: 0/+90 °C  | Temperature range: 0/+90 °C                |              |                   |                    |  |
| KOD<br>code                  | ELEKTRİK BAĞLANTISI<br>electric connection | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
| KEF70ST                      | 220 V - 1N                                 | 0,12 kW      | 40 kg             | 700×650×600 mm     |  |
| KEF100ST                     | 220 V - 1N                                 | 0,12 kW      | 60 kg             | 1000×650×600 mm    |  |



## Renk Seçenekleri Color Options

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Açıklama<br>description |  |  |  |  |
| Fiyat<br>price          |  |  |  |  |





| Çift Girişli                 | Double inlet                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ara Musluklu (DUS1002 model) | Interval Tap (DUS 1002 models)                           |
| Kontrollü Basınç Sistemi     | Controlled Pressure System                               |
| Dayanıklı Yapı               | Resistant body                                           |
| Krom Kaplama                 | Chrome Plated                                            |
| KOD<br>code                  | AÇIKLAMA<br>discription                                  |
| <b>DUS 1001</b>              | Tezgaha monte / Bench mount                              |
| <b>DUS 1002</b>              | Tezgaha monte-Ara musluklu /Bench mount-intermediate tap |



| Çift Girişli                 | Double inlet                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ara Musluklu (DUS2002 model) | Interval Tap (DUS2002 models)                           |
| Kontrollü Basınç Sistemi     | Controlled Pressure System                              |
| Dayanıklı Yapı               | Resistant body                                          |
| Krom Kaplama                 | Chrome Plated                                           |
| KOD<br>code                  | AÇIKLAMA<br>discription                                 |
| <b>DUS2001</b>               | Duvara monte / Wall mount                               |
| <b>DUS2002</b>               | Duvara monte-Ara musluklu / Wall mount-intermediate tap |



| AISI-304 Paslanmaz çelik                                                     | AISI-304 stainless steel                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bulaşık makineleri, buz makineleri, konveksiyonel fırınlarda kullanılabilir, | Used for Dishwashers, ice machines and convection oven               |
| Kullanılan suyun kireç oranını düşürerek cihazın ömrünü uzatır               | Extend the life of the device by reducing the lime in the water used |
| KOD<br>code                                                                  | AÇIKLAMA<br>discription                                              |
| <b>LT-8</b>                                                                  | Su yumuşatıcı 8 lt. / water softeners 8 lt.                          |
| <b>LT-12</b>                                                                 | Su yumuşatıcı 12 lt. / water softeners 12 lt.                        |
| <b>LT-16</b>                                                                 | Su yumuşatıcı 16 lt. / water softeners 16 lt.                        |





NÖTR ÜRÜNLER  
& SERVİS EKİPMANLARI  
*NEUTRAL PRODUCTS  
& SERVICE EQUIPMENTS*



|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tamamı paslanmaz çelik                               | <i>Stainless steel</i>                                  |
| Poliüretan yalıtımlı                                 | <i>Polyurethane insulation</i>                          |
| Tabandaki ısıtma havuz ile nemlendirme               | <i>Humidification due to hot water pool on the base</i> |
| Çıkarılabilir raf kızakları sayesinde kolay temizlik | <i>Removable shelves feet and easy cleaning</i>         |
| GN küvet ve teller ayrı satılır                      | <i>GN containers and grids not included</i>             |
| 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerler               | <i>4 wheel and 2 wheel with brakes</i>                  |
| Çalışma sıcaklığı +30°C - +90°C                      | <i>Operating temperature 30 °C - +90 °C</i>             |

| KOD<br>code    | KAPASİTE<br>capacity | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>BNKT-10</b> | 10 GN 2/1            | 3 kW         | 100 kg            | 496×568×686 mm     |  |
| <b>BNKT-20</b> | 20 GN 2/1            | 3 kW         | 150 kg            | 874×568×686 mm     |  |



|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 75 mm izolasyon kalınlığı            | <i>75 mm insulation thickness</i>              |
| Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde      | <i>Inside and outside body stainless steel</i> |
| İç derinlik 650 mm GN 2/1 kapasiteli | <i>Inside depth 650 mm GN 2/1 capacity</i>     |
| Dijital kumanda paneli               | <i>Digital control panel</i>                   |
| Otomatik su buharlaştırma sistemi    | <i>Water evaporation, Automatic defrost</i>    |
| Ayarlanabilir paslanmaz ayaklar      | <i>Adjustable stainless steel legs</i>         |
| Hacim: 12 GN 2/1                     | <i>Volume: 12 GN 2/1</i>                       |

| KOD<br>code | SICAKLIK<br>temperature | GÜÇ<br>power | AĞIRLIK<br>weight | BOYUT<br>dimension |  |
|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>SB1</b>  | -2/+8                   | 0,33 kW      | 130 kg            | 710×840×1640 mm    |  |
| <b>SL1</b>  | -18/-20                 | 0,57 kW      | 135 kg            | 710×840×1640 mm    |  |



| Ultraviole steril dolap                     | U.V. Knife sterilizer                           |                    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| Paslanmaz çelik                             | Stainless steel                                 |                    |  |
| Kapak açıldığında UV ışığı devre dışı kalır | UV light is turned off when the cover is opened |                    |  |
| UV lamba: 0-120 dk timer kontrolü           | UV lamp : 0-120 min timer control               |                    |  |
| UV filtreli pleksi kapak                    | UV filter Plexiglas cover                       |                    |  |
| Sac bıçaklık                                | Sheet metal cutlery                             |                    |  |
| KOD<br>code                                 | KAPASİTE<br>capacity                            | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>BIST-10</b>                              | 10 bıçak/knife                                  | 120×500×620 mm     |  |

| Davlumbaz Filtresi | Hood filter        |  |  |
|--------------------|--------------------|--|--|
| Paslanmaz Çelik    | Stainless steel    |  |  |
| Press baskı        | Deep drawnd        |  |  |
| Perçinli           | Riveted            |  |  |
| Özel kulplu        | With Handle        |  |  |
| KOD<br>code        | BOYUT<br>dimension |  |  |
| <b>DF50</b>        | 500×500 mm         |  |  |



| Sinek öldürücü                       | Insect killer                       |                    |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| Paslanmaz çelik                      | Stainless steel                     |                    |  |
| Haşeratı kendine çeken renkli ışıklı | Colored light that attracts insects |                    |  |
| Değiştirilebilir yapışkan bant       | Replaceable sticky tape             |                    |  |
| Tavana asma sistemi                  | Ceiling system                      |                    |  |
| KOD<br>code                          | TESİR ALANI<br>influenve area       | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>YSO-10</b>                        | 75 m <sup>2</sup>                   | 620×300×160 mm     |  |
| <b>YSO-20</b>                        | 150 m <sup>2</sup>                  | 1250×300×160 mm    |  |

| Ayarlanabilir Paslanmaz Çelik Ayak | Adjustable Stainles Steel feet |                    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Güçlendirilmiş taban plastiği      | Strong base bump               |                    |  |
| Kaynaklı flanş , 82x82 mm          | Welded flange 82x82 mm         |                    |  |
| Flanş Delik aralıkları 68 mm       | Flange Hole Dimensions 68 mm   |                    |  |
| KOD<br>code                        | AÇIKLAMA<br>description        | BOYUT<br>dimension |  |
| <b>ARY 1001</b>                    | yuvarlak / round               | 100×150 mm         |  |
| <b>ARS 1001</b>                    | Altıgen / hexagonal            | 132×192 mm         |  |



| El yıkama evyesi                                    | Hand wash sink unit                           |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| Paslanmaz çelik                                     | Stainless steel                               |  |  |
| Sıcak-soğuk su bağlantılı                           | Hot and cold water connection                 |  |  |
| Temizliği kolay oval evye                           | Easy to clean oval sink                       |  |  |
| Ayarlanabilir 5-15 sn boyunca su akıtma zaman ayarı | Adjustable water discharge timer for 5-15 sec |  |  |
| Duvara monte                                        | Wall mounted                                  |  |  |
| KOD<br>code                                         | BOYUT<br>dimension                            |  |  |
| <b>EY-54</b>                                        | 400×500×180 mm                                |  |  |

Bardak dispenseri

Cup dispenser

Min. Ø 75 mm

Max. Ø 90 mm

KOD

code

Versiyon

version

DELİK ÖLÇÜSÜ

hole size

DIŞYAKA ÖLÇÜSÜ

outer collar

**FIO 5581**

500×500 mm

11,11 cm

14,92 cm



| Bardak dispenseri                                              | Cup dispenser                                                   |                                |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Kağıt, plastik ve köpük bardaklara uygundur                    | Dispense paper, plastic and foam cups                           |                                |  |
| Çok çeşitli bardak boyutlarının birer birer kullanımını sağlar | Provide one-at-a-time dispensing of a wide variety of cup sizes |                                |  |
| Bardak ebatı değiştirme ayarı                                  | Allows cup size changes without changing dispensers             |                                |  |
| KOD<br>code                                                    | DELİK ÖLÇÜSÜ<br>hole size                                       | DIŞYAKA ÖLÇÜSÜ<br>outer collar |  |
| <b>C5450C</b>                                                  | 114 mm                                                          | 134 mm                         |  |





| BOYUT<br>dimension |
|--------------------|
| 460*910*1830 mm    |
| 460*1070*1830 mm   |
| 460*1220*1830 mm   |
| 460*1370*1830 mm   |
| 460*1520*1830 mm   |
| 460*1830*1830 mm   |

|                  |
|------------------|
| 530*910*1830 mm  |
| 530*1070*1830 mm |
| 530*1220*1830 mm |
| 530*1370*1830 mm |
| 530*1520*1830 mm |
| 530*1830*1830 mm |

|                  |
|------------------|
| 610*910*1830 mm  |
| 610*1070*1830 mm |
| 610*1220*1830 mm |
| 610*1370*1830 mm |
| 610*1520*1830 mm |
| 610*1830*1830 mm |



#### ALTAN ÇIKIŞLI ORTAWDAN SIFONLU YER IZGARASI FLOOR DRAINS

|                                     |                         |           |             |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|--|
| 50 Ø<br>veya<br>70 Ø<br>PVC<br>BORU | Sığ Tip<br>Shallow Type | 200*140 Ø | 300*300 mm  |  |
|                                     |                         |           | 300*500 mm  |  |
|                                     |                         |           | 300*950 mm  |  |
|                                     |                         |           | 300*1200 mm |  |
|                                     |                         |           | 300*1650 mm |  |
|                                     |                         |           | 300*2100 mm |  |

#### ORTADAN ÇIKIŞLI KENARDAN SIFONLU YER IZGARASI FLOOR DRAINS

|                                     |                         |           |             |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|--|
| 50 Ø<br>veya<br>70 Ø<br>PVC<br>BORU | Sığ Tip<br>Shallow Type | 200*140 Ø | 300*300 mm  |  |
|                                     |                         |           | 300*500 mm  |  |
|                                     |                         |           | 300*950 mm  |  |
|                                     |                         |           | 300*1200 mm |  |
|                                     |                         |           | 300*1650 mm |  |
|                                     |                         |           | 300*2100 mm |  |



Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://kef.nt-rt.ru/> || [kfe@nt-rt.ru](mailto:kfe@nt-rt.ru)

